

Technifeutre 750

pour le bâtiment - 100% végétal

Composition (pour CCTP) :

Fibres de chanvre : 75 % (+/-3%)

Fibres de jute : 25 % (+/-3%)

Caractéristiques physiques :

Grammage : 750 gr/m² (+/- 5%)

Epaisseur moyenne : 5 mm

Conditionnements :

• Rouleaux de dimensions : 2.00 m x 25 ml = 50 m²

1.00 m x 25 ml = 25 m²

sous emballage plastique (groupage possible sur palette perdues filmées)

Utilisations :

En sous couche de plancher le feutre atténue les bruits d'impacts lors du passage sur le parquet.

Technifeutre 750 peut aussi permettre la dissociation de matériaux durs dans différents endroits de la maison

Couleur :

Chanvre (beige - marron clair)

Procédé de fabrication :

Mélange homogène des fibres

Nappage

Double Aiguilletage (90 cps/cm²)

Conditionnement

Condition de stockage : Stockage longue et moyenne durée à l'abri

Exemple de mise en oeuvre :



Plancher bois

Technifeutre 750

Dalle béton sèche

Les Kaolins - BP 3 - 29340 RIEC SUR BELON

Tél : +0033 (0)2 98 06 45 34 - Fax : +0033 (0)2 98 06 56 68

technichanvre@wanadoo.fr - www.technichanvre.com

Voie sèche