

Technifeutre 1400+

100% biodégradable avec trame de jute (yourte ou paillage)

Composition (pour CCTP) :

Fibres de chanvre : 75 % (+/-3%)

Fibres de jute : 25 % (+/-3%)

Grille de jute 125 g/m²

Biodégradabilité : 100 %

Durée de vie : • **En paillage**, jusqu'à 48 mois suivant les conditions de pose, d'exposition et de terrain.

• **En yourte**, jusqu'à 4 ou 5 démontages.

Compte tenu de la qualité de nos matières premières, l'homogénéité du mélange et du suivi de nos fabrications, le produit, à condition extérieure identique, aura une résistance dans le temps très homogène.

Caractéristiques physiques :

Grammage : 1400 gr/m² (+/- 5%) + trame de jute

Epaisseur moyenne : 10 mm

• Pour le paillage :

- Pouvoir de rétention en eau : 5 à 6 fois son poids

- Perméabilité (feutre saturé) : 5 litres / sec / m²

Conditionnement :

Rouleaux de dimensions : 2.10 m x 25 ml = 52.50 m²

1.05 m x 25 ml = 26.25 m²

Regroupement sur palette bois perdue filmées

Collerettes fendues de largeurs : 42 cm, 52 cm, 70 cm et 105 cm

Conditionnement en carton

Procédé de fabrication :

Mélange homogène des fibres

Nappage

Double Aiguilletage (90 cps/cm²)

Conditionnement

Les Kaolins - BP 3 - 29340 RIEC SUR BELON

Tél : +0033 (0)2 98 06 45 34 - Fax : +0033 (0)2 98 06 56 68

technichanvre@wanadoo.fr - www.technichanvre.com

Voie sèche